



www.sirokko.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	BİRİM	SİROKKO 20		SİROKKO 30		SİROKKO 40	
		1. KADAME	2.KADEME	1. KADAME	2.KADEME	1. KADAME	2.KADEME
NOMİNAL ISIL GÜÇ	(kW)	10,4	17,3	16,4	27,2	22,1	36,7
	(kcal/sa)	8930	14870	14170	23390	19100	31560
ÇIKIŞ GÜCÜ	(kW)	9,6	16	15,1	25	20,4	34
	(kcal/sa)	8300	13850	13040	21600	17625	29250
DOĞALGAZ TÜKETİMİ	(Nm ³ /sa)	1,1	1,74	1,7	2,73	2,3	3,68
GAZ BAĞLANTISI	(inch)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
MEME SAYISI	(adet)	1	1	1	1	1	1
GİRİŞ BASINCI	(mbar)	Doğalgaz (max:50/min:17) LPG (max: 50/min: 25)					
ELEKTRİK BESLEME	(volt)	230v, 50Hz					
HAVA DEBİSİ	(m ³ /sa)	2600		2600		3500	
GÜÇ	(W)	170		170		210	
FAN ÇAPI	(mm)	350		350		400	
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	(dBA)	56		56		60	
GENİŞLİK	(mm)	885		885		885	
YÜKSEKLİK	(mm)	420		460		520	
DERİNLİK	(mm)	695		695		695	
AĞIRLIK	(kg)	50		55		60	
ISITACAĞI ALAN	(m ²)	120		150		225	

TABLO DEĞERLERİ YAKLAŞIK DEĞERLERDİR. ORTAMIN DURUMUNA GÖRE (İZOLASYON , HAVA AKIMI , V.S.) DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR