

CE



SERTİFİKA

MODÜL B / MODULE B AB TİP İNCELEMESİ BELGESİ (GAR) EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) EK-3 Madde 1 Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 to ANNEX III. Paragraph 1 of

Belge No / Certificate No 2422-GAR-7174/01
PIN 2422CU717401
Başvuran / Applicant OPTİMUM ISITMA ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ZÜMRÜTEVLER MAH. REFAHLIK SK. 5 A / MALTEPE İSTANBUL
TÜRKİYE
Üretici / Manufacturer HAKAN PEKER COMBHEX COMBUSTION SYSTEMS
Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. Galaksi 2 No: 37/71
Beylikdüzü / İSTANBUL / TÜRKİYE
Marka / Trademark DIAMOND
Ürün / Product PREMIKS BRÜLÖR / PREMIX BURNER
Tip – Model / Type - Model D-PX28, D-PX36, D-PX50, D-PX72, D-PX100, D-PX150,
D-PX200, D-PX350
Referans Standardlar TS EN 676+A2/AC :2010 (EN 676:2003+A2:2008/AC:2008)
Normative References
Rapor No / Report Number M7174-01
Veriliş Tarihi / Issue Date 26.01.2021 **Geçerlilik Tarihi / Due Date** 20.01.2031

Hedef Ülkeler Destination Countries	Basınç(mbar) Pressure(mbar)	Cihaz Kategorileri Appliance Categories(CAT)
TR, AT, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IT, LT, PT, NO, RO, SE, SI, SK, HR	20	I ₂ H, I ₂ ELL
NL, RO	25	I ₂ L
DE, PL, RO, FR	20/25	I ₂ R
TR, AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, GB, GR, HU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI	30	I ₃ B/P



Bakanlık Belge No
Ministry Certificate No
GAR-2422-2100055

Genel Müdür
Birgül TAŞATANEL
İNTEGRA96 Belgelendirme
İZMİR (rev. 01) 29.01.2021



Ürün Açıklaması / Product description

Ticari Amaçlı ön karışımli Gaz Brulörü.
Commercial Pre-mixed Gas Burner..

Elektriksel Değerler Electrical Supply	Single-phase, 220/230 V ~ ± 10% , 47/65 Hz	Gaz valfi Gas valve	Honeywell
NO_x Sınıfı NO _x Class	5	Çalışma Basınç aralığı Min. / Max. Working Pressure	12/100

Teknik Veriler / Technical Data

Model	Maks./Min. Isıl Güç (ısıl girdisi) Q _n , KW Max./Min. Thermal Power (Heat Input)	Maks./Min. Harcama (V) G20, m ³ /h Max./Min. Consumption m ³ /h	Maks./Min. Harcama (M) G30, kg/h Max./Min. Consumption kg/h
D-PX28	28/4	2.92/0.42	2.18/0.31
D-PX36	36/5	3.75/0.52	2.80/0.39
D-PX50	50/6.5	5.21/0.68	3.89/0.51
D-PX72	72/9	7.51/0.94	5.60/0.70
D-PX100	100/13	10.42/1.36	7.78/1.01
D-PX150	150/20	15.64/2.08	11.67/1.55
D-PX200	200/40	20.85/4.17	15.56/3.11
D-PX350	350/40	36.48/4.17	27.23/3.11

